



Enkeltoalett, komposteringstank

Art.nr: W.1-4

PRODUKTINFORMATION

Tillgänglighetsanpassad enkeltoalett med komposteringstank. Komposteringstanken har kapacitet för 7 000 besök per år

Byggnaden består av knuttimrad PEFC-certifierad norrlandsfura.

Golvet består av formgjuten glasfiberarmerad polyester med halkskyddsmönster. Toalettstol av glasfiberarmerad polyester med rostfri insida. Taket består av svart plåt samt en genomskinlig plastskiva för ljusinsläpp. Trädörr med fotplåt.

Toaletten levereras färdigmonterad för utsättning med kranbil direkt på avsedd plats. Komposteringstanken levereras i förväg, för nedgrävning enligt anvisningar.

För att starta komposteringsprocessen installeras en startbädd bestående av torv, spån och jord som innehåller mikroorganismer, som är viktiga för processen. Lakvattnet kan ledas ut i marken då det efter startbädden omvandlats till balanserat kväverikt gödselmedel. Alternativt samlar man upp lakvattnet i en tank. Avluftningsrör med vindfläkt medföljer leveransen. Det går att tillägsbeställa täckskivor på väggarna, 1300 mm höga, som skydd vid avspolning av golv och väggar.

Toalettpapper Katrin Gigant S 1-lg Vit (art.nr hos tillverkare 117873) passar till toalettpappershållaren.

Utrustning som ingår:

- Vägghängda armstöd med toalettpappershållare enl. BBR
- Toalettstol i formgjuten glasfiberarmerad polyester.
- Vägghängd papperskorg
- Toalettpappershållare
- Hållare för handsprit
- Klädkrok
- Upptagetregel
- Trycke inkl. lås och låskista
- Skylt på dörr som indikerar tillgänglighetsanpassad toalett

Tillval: målning, väggskivor, ramp, plåtå. Andra önskemål om tillval sker på förfrågan.



Exteriörbild: Målad (tillval) toalettbyggnad med plattå (tillval).



Interiörbild 1: toalettstol och halkskyddsbelagt golv samt vägghängda armstöd.

Interiörbild 2: Tak med ljusinsläpp.

Interiörbild 3: Toalettpappershållare samt hållare för handsprit.



