



Bjäre Plats 11  
218 45 Malmö  
Tel. 0413-20 000  
www.utform.se

## Allmänna skötselråd

### Material

Lärkens ved har egenskaper som är unika. Träet är naturligt impregnerat av tanniner och hartser vilket gör att livslängden är längre än många andra träslag. Dessutom klarar den av fuktiga miljöer utan artificiella impregneringsmetoder. Ekens kärnvirke har en längre hållbarhet, såväl i torr som i fuktig miljö, än något annat träslag i Sverige. Furuvirke har i likhet med lärk en kärna med biologisk impregnering.

### Allmänna skötselinstruktioner

Tillsynsintervallen beror på i vilken miljö produkterna är monterade men de olika produkterna bör årligen kontrolleras, lämpligtvis på vårkanten inför säsong.

Vad gäller våra träprodukter skall dessa skrapas rena och beroende på slitage behandlas. Sedan kan man med fördel skrubba med grönsåpa (alternativt mögelvtätt) samt efterskölja med högtryckstvätt. Innan vidare behandling bör träet torka ordentligt.

Vid grövre slitage, exempelvis ristningar med kniv, ställda engångsgrillar i direktkontakt med träytan, är slipmaskin att föredra alternativt byte av material. När rengöring utförts och virket torkat skall produkterna oljas in med träolja. Använd olja framtagen för lärkträ när det gäller lärkvirket. Följ rekommendationerna som medföljer oljan. För ekvirket och ev andra träslag kan man med fördel använda vanlig träolja.

För att besökaren/användaren till våra produkter ska få en bra säkerhet, med så få olyckstillbud som möjligt, är det viktigt att drift och underhåll fungerar. Det gäller att ha ett system för hur skötselplan, kontrollbesiktnings- och underhållsintervaller mm hanteras.

### Återvinning

Trä kan med fördel användas som bränsle eller kan komposteras. Stål sorteras som metall i återvinningen.