



Bjäre Plats 11  
218 45 Vintrie  
Tel. 0413-20 000  
www.utform.se

## Skötselråd hinderbana

### Material

Lärkens ved har egenskaper som är unika. Träet är naturligt impregnerat av tanniner och hartser vilket gör att livslängden är längre än många andra träslag. Dessutom klarar den av fuktiga miljöer utan artificiella impregneringsmetoder.

### Allmänna skötselinstruktioner

Vad gäller våra träprodukter skall dessa skrapas rena och beroende på slitage behandlas. Sedan kan man med fördel skrubba med grönsåpa (alternativt mögelvtätt) samt efterskölja med högtryckstvätt. Innan vidare behandling bör träet torka ordentligt. Vid grövre slitage, exempelvis ristningar med kniv, är slipmaskin att föredra, alternativt byte av material. När rengöring utförts och virket torkat skall produkterna oljas in med träolja. Använd olja framtagen för lärkträ när det gäller lärkvirket. Följ rekommendationerna som medföljer oljan. Ytbehandling för lärk är lämplig att utföra efter ca 2 år.

### Tillsyn

Avsedd säkerhet ska upprätthållas och säkerställas genom besiktning och underhåll av träningsutrustningen. Om en produkt eller komponent behöver bytas ut och/eller är en säkerhetsrisk så måste åtgärder vidtas för att begränsa tillträdet till parken tills komponenten eller produkten har blivit utbytt.

Med tiden och intensiv användning kan vissa skruvar lossna och leda till produkter som är lösa och vingliga. Lösa komponenter kan leda till farliga ytor som kan ge kläm-, kross- eller skärskador. Det är därför viktigt att alla muttrar, bultar och skruvar inspekteras regelbundet. Använd gärna monteringsanvisningarna som medföljt leveransen som stöd vid inspektionen.

- Rutinmässig visuell besiktning:  
Besiktning skall utföras varje vecka avsedd att identifiera uppenbara risker, t ex trasiga, lösa eller saknade delar, som kan vara ett resultat av normal användning, vandalism eller väderförhållanden.  
För utrustning som är utsatt för intensiv användning eller vandalisering, kan daglig besiktning vara nödvändig.  
Exempel på punkter som ska genomgå visuell besiktning och funktionskontroll är: renhet, mellanrum mellan utrustning och underlag, underlagets beskaffenhet, friliggande fundament, skarpa kanter, delar som saknas, omfattande förslitning (av rörliga delar) och mekanisk hållfasthet.
- Funktionskontroll:  
Denna tillsyn skall varar mer ingående än den rutinmässiga visuella tillsynen, för kontroll av träningsutrustningens funktion och stabilitet. Kontrollen bör utföras med 1 till 3 månaders mellanrum beroende på hur intensiv användningen är.

- Årlig besiktning:  
Besiktningen är avsedd att fastställa utrustningens skick med avseende på driftsäkerhet.  
Särskild uppmärksamhet bör ägnas "permanent inneslutna" delar och utrustning vars stabilitet är beroende av en stolpe.  
Vid den årliga besiktningen kan det vara nödvändigt att gräva fram eller demontera vissa delar.  
Resultatet av inspektionen bör sammanställas i en rapport där man även anger alla åtgärder som vidtagits efter inspektionen.

### Återvinning

Trä kan med fördel användas som bränsle eller komposteras.

Stål sorteras som metall i återvinningen. Övriga material sorteras som brännbart i återvinningen.