



Bjäre Plats 11
218 45 Vintrosa
Tel. 0413-20 000
www.utforn.se

Skötselråd toalett

Material

Knuttimrat furuvirke. Toalettinsats med glasfiberinredning alt med trägolv.

Allmänna skötselinstruktioner

Före

Obs! Om toalettbyggnaden levererats obehandlad, dvs omålad, behöver såväl toalettbyggnadens ytterväggar som toalettdörren behandlas med olja eller färg så fort som möjligt. För dörren gäller både in- och utsida.

Invändigt

För toaletter med glasfiberinredning kan golvet spolas av. Är träväggarna klädda med laminatskivor kan även dessa spolas av. För toaletter med trägolv rekommenderar vi att skura med såpavatten. Ev missfärgningar kan behöva slipas bort.

Utvändigt

Tillsynsintervallen beror på i vilken miljö toaletten är placerad men de bör årligen kontrolleras, lämpligtvis på vårkanten inför säsong. Beroende på förhållandena på platsen kan även en kontroll på hösten vara att föredra.

Fasaden skall skrapas ren och beroende på slitage behandlas. Sedan kan man med fördel skrubba med grönsåpa (alternativt mögeltvätt) samt efterskölja. Innan vidare behandling bör träet torka ordentligt.

Vid grövre slitage, exempelvis ristningar med kniv, är slipmaskin att föredra. När rengöring utförts och virket torkat skall toaletten oljas in med träolja alt. målas med ny färg. Följ rekommendationerna som medföljer oljan alt färgen.

Tank

För att minska dålig lukt rekommenderar vi att använda sanérvätska anpassad för toaletter med latrintank. Obs! Gäller ej toaletter med Clivus Multrum tank.

Säkerhet

För att besökaren/användaren till våra produkter ska få en bra säkerhet, med så få olyckstillbud som möjligt, är det viktigt att drift och underhåll fungerar. Det gäller att ha ett system för hur skötselplan, kontrollbesiktnings- och underhållsintervaller mm hanteras.

Återvinning

Trä kan med fördel användas som bränsle eller komposteras.

Stål sorteras som metall i återvinningen. Glasfiber och latrintank lämnas till deponi.