



Bjäre Plats 11
218 45 Vintrie
Tel. 0413-20 000
www.utform.se

Skötselråd träningsutrustning i tryckimpregnerat virke

Material

Tryckimpregnerat trä är trä som behandlats med kemikalier för att motverka röta som uppkommer när virke används i fuktiga miljöer vilket gör att livslängden är längre än om ingen behandling sker.

NTR-impregnering är en garanti för att tryckimpregneringen är rätt utförd och en garanti för ett långvarigt skydd mot främst röta.

Allmänna skötselinstruktioner

Vill man behålla det fräscha utseendet, kan man bestryka det med träolja. Det hjälper även virket att motstå vissa formförändringar, typ sprickbildning, i utsatta lägen som altaner, bryggor mm. Är träet smutsigt eller missfärgat, tvätta med trärengörare.

Tillsyn

Avsedd säkerhet ska upprätthållas och säkerställas genom besiktning och underhåll av träningsutrustningen. Om en produkt eller komponent behöver bytas ut och/eller är en säkerhetsrisk så måste åtgärder vidtas för att begränsa tillträdet till parken tills komponenten eller produkten har blivit utbytt.

Med tiden och intensiv användning kan vissa skruvar lossna och leda till produkter som är lösa och vingliga. Lösa komponenter kan leda till farliga ytor som kan ge kläm-, kross- eller skärskador. Det är därför viktigt att alla muttrar, bultar och skruvar inspekteras regelbundet. Använd gärna monteringsanvisningarna som medföljt leveransen som stöd vid inspektionen.

- **Rutinmässig visuell besiktning:**
Besiktning skall utföras varje vecka avsedd att identifiera uppenbara risker, t ex trasiga, lösa eller saknade delar, som kan vara ett resultat av normal användning, vandalism eller väderförhållanden.
För träningsutrustning som är utsatt för intensiv användning eller vandalisering, kan daglig besiktning vara nödvändig.
Exempel på punkter som ska genomgå visuell besiktning och funktionskontroll är: renhet, mellanrum mellan utrustning och underlag, underlagets beskaffenhet, friliggande fundament, skarpa kanter, delar som saknas, omfattande förslitning (av rörliga delar) och mekanisk hållfasthet.
- **Funktionskontroll:**
Denna tillsyn skall varar mer ingående än den rutinmässiga visuella tillsynen, för kontroll av träningsutrustningens funktion och stabilitet. Kontrollen bör utföras med 1 till 3 månaders mellanrum beroende på hur intensiv användningen är.

- Årlig besiktning:
Besiktningen är avsedd att fastställa utrustningens skick med avseende på driftsäkerhet.
Särskild uppmärksamhet bör ägnas "permanent inneslutna" delar och utrustning vars stabilitet är beroende av en stolpe.
Vid den årliga besiktningen kan det vara nödvändigt att gräva fram eller demontera vissa delar.
Resultatet av inspektionen bör sammanställas i en rapport där man även anger alla åtgärder som vidtagits efter inspektionen.

Återvinning

När virket har tjänat ut måste det hanteras som farligt avfall vilket innebär att det inte bör eldas upp annat än under mycket kontrollerade förhållanden.

Stål sorteras som metall i återvinningen.